



Spezialprodukte

Produktinformation
MR[®] 200 Teflon-Spray



MR[®] 200 Teflon*-Spray

für universelle Einsatzmöglichkeiten

Produktbeschreibung:

- Lösemittelgemisch mit speziellem Wirkstoff
- Schnelltrocknend
- Zeichnet sich besonders durch hervorragende Antihafteigenschaften und sehr niedrige Reibungskoeffizienten aus
- Bildet einen fettfreien Trockenschmierfilm
- Verhindert das Anhaften von Fett, Wasser, Farbe und Schmutz
- Anwendbar für Oberflächen aus Metall oder Kunststoff
- Hitzebeständig bis ca. + 250°C und kältebeständig bis ca. - 200°C

Anwendung:

- Oberfläche gründlich entrostet und mit z.B. MR[®] 79 Spezialreiniger entfetten. Dose gut schütteln, Verarbeitung bei Raumtemperatur und guter Belüftung.
- Produkt hauchdünn auftragen. Wird ein stärkerer Trennmittel-Film gewünscht, Produkt aufsprühen, trocknen lassen, leicht polieren, wieder sprühen usw., bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist.

Mindesthaltbarkeit:

- 4 Jahre bei Raumtemperatur

Lieferformen:

- Aerosoldosen, 500 ml Inhalt (1 VE = 12 Dosen / Karton)

* eingetragenes Warenzeichen von Du Pont

11.03.2015

Technische Änderungen vorbehalten!

NDT-materials

CRACK
Marker