



MR[®] 94 UV-YokeR

hochwertiges und leistungsstarkes UV-Modul,
Stromversorgung durch Magnetfeld



**Montierbar an
alle gängigen
Handmagnete!**

Hervorragende Lichtverteilung von \varnothing ca. 120 mm
bei einem Abstand von 10 cm





Technische Daten:

UV-LED Risikoklasse nach DGZfP EM 6 und BGFE	-2-
Gewicht	217 g
Maße	L = 95 mm, B = 55 mm
Wellenlänge	375 nm ± 10 nm
Lebensdauer UV-LED	> 5.000 Std.
Abwärme	< 30°C
UVB	0 W/m ²
UVA	Abstand von 10 cm > 25 W/m ² Abstand von 5 cm > 70 W/m ²
Lichtverteilung	Abstand 10 cm Ø ca. 120 mm

Artikel-Nummern

Art. 94 L	MR [®] 94 UV-YokeR, UV-Modul monierbar an gängige Handmagnete mit LED-Schutzglas, Stromversorgung durch Magnetfeld, Risikoklasse 2 nach EM6 und BGFE
Art. 94W L	MR [®] 94 W Weißlicht-YokeR, Weißlicht-Modul montierbar an gängige Handmagnete, mit LED-Schutzglas, Stromversorgung durch Magnetfeld
Ersatzteile	
Art. 94-1 L	LED-Schutzglas für MR [®] 94 UV-YokeR und MR [®] 94 W Weißlicht-YokeR

Spektrum (Spektrale Verteilung):

