PRODUKTINFORMATION
EINDRINGPRÜFUNG

MR® CHEMIE
NDT-MATERIALS

MR® 313 Penetrant rot

Produkteigenschaften

- MR® 313 (Gebinde) & MR® 313 DL (Aerosoldose ohne brennbare Gase)
- Wasser- und lösemittelabwaschbares Eindringmittel rot
- Penetrant Typ II
- Empfindlichkeitsklasse 2 nach EN ISO 3452
- Rissanzeige rot
- Geeignet für alle Metalle (Kunststoffe und Keramik sind vor Anwendung zu prüfen)
- Trägermedium Glykolether

Mindesthaltbarkeit / Temperaturen

Gebinde: 3 Jahre, bei Lagertemperatur
MR® 313 DL: 1 Jahr bei Lagertemperatur
Lagerung: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: + 10 °C - + 50 °C

Zulassungen / Konformitäten

- EN ISO 3452-2
- ASME Code V, Art.6
- VDA236-150

Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, MR® 3001 und MR® 3002
Zwischenreiniger:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, Wasser
Entwickler:	MR® 70, MR® 703 W (+5 °C)
Testkörper:	Kontrollkörper 1, Kontrollkörper 2 und ASTM Testkörper

Lieferformen



Technische Änderungen vorbehalten!

MR Chemie GmbH | Nordstr. 61-63 | 59427 Unna (Germany) | www.mr-chemie.de
Tel.: +49 (0)2303 95151-0 | Fax: +49 (0)2303 95151-10 | e-mail: post@mr-chemie.de