PRODUKTINFORMATION
Eindringprüfung

MR® CHEMIE
NDT-MATERIALS

MR® 70 Piccolo-Pen

Produkteigenschaften

- Lösemittelbasierender Entwickler
- für die Eindringprüfung EN ISO 3452
- sehr leichte Entfernung von der Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Sprühabstand von ca. 20 cm

Mindesthaltbarkeit / Temperaturen

Aerosol / Gebinde:
3 Jahre bei Temperaturbereich
Lagerung: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: - 10 °C - + 50 °C
sowie - 30 °C - + 50 °C
(mit MR® 312, MR® 79, MR® 85 oder MR® 88)

Zulassungen / Konformitäten

- EN ISO 3452-2
- EN ISO 3452-6
- ASTM E165
- ASME Code V, Art. 6
- JIS 2343-2
- VDA236-150
- RCC-M
- PMUC
- TLV 9017 01:2011-01
- ASTM E1417

Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger:	MR® 71, MR® 79, MR® 85 MR® 88, MR® 3001, MR® 3002
Penetrant:	Alle Penetrants der Typen I, II & III (außer "Heiß" & AMS)
Entwickler:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, Wasser
Testkörper:	Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper

Lieferformen

Technische Änderungen vorbehalten!

MR Chemie GmbH | Nordstr. 61-63 | 59427 Unna (Germany) | www.mr-chemie.de
Tel.: +49 (0)2303 95151-0 | Fax: +49 (0)2303 95151-10 | e-mail: post@mr-chemie.de