

MR[®] 67 PS Penetrant rot und fluoreszierend

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasser- und lösemittelabwaschbares Eindringmittel rot und fluoreszierend
- Penetrant Typ II und Typ III
- Empfindlichkeitsklasse 2 nach EN ISO 3452:2
- kein Sprühnebel
- Rissanzeige rot und (UV) rot fluoreszierend
- Geeignet für alle Metalle, Keramiken und sehr gute Benetzungseigenschaften
- Trägermedium Wasser

ZULASSUNGEN / KONFORMITÄTEN

- EN ISO 3452-2
- ASME Code V, Art. 6
- RCC-M
- ASTM D516
- ASTM E165
- ASTM E1417

EMPFOHLENE PRODUKTE

Zulassung nach DIN EN ISO 3452-2:

Vorreiniger:	MR [®] 79, MR [®] 85, MR [®] 88, MR [®] 3001, MR [®] 3002
Zwischenreiniger:	MR [®] 79, MR [®] 85, MR [®] 88, Wasser
Entwickler:	MR [®] 70, MR [®] 703 W (+5 °C)
Testkörper:	Kontrollkörper 1, Kontrollkörper 2 und ASTM Testkörper

MINDESTHALTBARKEIT / TEMPERATUREN

Aerosol/Gebinde: 3 Jahre, bei Lagertemperatur

Lagerung: +5 °C - +45 °C
Anwendung: +10 °C - + 50 °C

LIEFERFORM

- 250 ml Prüfschaum-Dose

WEITERE HINWEISE

- Verfahrensbeschreibung gemäß **EN ISO 3452-1** auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis.
- Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.