

MR[®] 703 WK Entwickler weiss Konzentrat

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wassersuspendierbares Entwicklerkonzentrat für die Eindringprüfung Typ I, II und III
- Gute Suspendierbarkeit
- Trägermedium Wasser
- Leichte Entfernbareit

ZULASSUNGEN / KONFORMITÄTEN

Angaben beziehen sich auf die gebrauchsfertige Lösung:

- | | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| ▪ EN ISO 3452-2 | ▪ ASTM E165 | ▪ RCC-M |
| ▪ EN ISO 3452-5 | ▪ ASTM D516 | |
| ▪ ASME Code V, Art. 6 | | |

EMPFOHLENE PRODUKTE

Zulassung nach DIN EN ISO 3452-2:

Vorreiniger: MR[®]71, MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, MR[®] 3001 und MR[®] 3002
Penetrant für alle Penetrante der Typen I, II und III (außer System Heiß und AMS Produkten)
Zwischenreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Testkörper: Kontrollkörper 1, Kontrollkörper 2 und ASTM Testkörper

MINDESTHALTBARKEIT / TEMPERATUREN

Aerosol/Gebinde: 3 Jahre, bei Lagertemperatur

Lagerung: +5 - +45°C

Anwendung: +5 - +100 °C

LIEFERFORMEN



WEITERE HINWEISE

- Verfahrensbeschreibung gemäß **EN ISO 3452-1** auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und 3.1 Zeugnis.
- Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.