

REFLECON® Tarnish 13

Typ 1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % frei von Cyclododecan
- Lösemittelhaltig
- Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Sublimationszeit 12 – 24 Stunden, abhängig von Objekt, Temperatur und Umgebung
- Geeignet für unbeschichtete Objekte und 2-K-Lacke
- Nicht holzverträglich
- Bei Kunststoffen, 1-K-Lacken oder Primer Eignung vor Gebrauch testen
- Besonders für große Objekte geeignet
- Oberflächen vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub)
- Sprühabstand 20 – 30 cm
- Süßlicher Geruch
- Sehr gute Benetzung auf den geeigneten Oberflächen
- Oberfläche des Objekts ähnlich „3D-Eisflocken“
- Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr.
- Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Erhältlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton)
- Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre bei Lagertemperatur
- Lagertemperatur: 5 – 45 °C Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperaturen unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5 °C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.