

REFLECON® Tarnish 50

Typ 1



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anwendungsoptimiertes **CYCLODODECAN** für das 3D Laserscanning
- Lösemittelreduziert und angenehmer Geruch
- 100%-ige Sublimierung – keine Rückstände verbleiben auf der Oberfläche
- Nachreinigung der besprühten Oberflächen entfällt, wie bei allen REFLECON® Tarnish Typ 1 Produkten
- Sehr lange Sublimationszeit (bis zu 10 Stunden) im Vergleich zu anderen REFLECON® Tarnish Typ 1 Produkten, abhängig von der zu scannenden Oberfläche und der Temperatur
- Die Sublimierungszeit ist über die Schichtdicke und die Umgebungstemperatur steuerbar.
- Geeignet für alle Oberflächen, eine vorab Verträglichkeitsprüfung ist jedoch empfohlen
- Aufgrund der langen Sublimationszeit besonders für große Objekte geeignet
- Oberflächen vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub und sonstigen Verschmutzungen)
- Sprühabstand 20 – 30 cm
- Sehr gutes, dünnes und gleichmäßiges Sprühbild auf der zu scannenden Oberfläche
- Sehr gute Haftung und Entfernbarekeit der Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke
- Erhältlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton)
- Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre bei Lagertemperatur
- Lagertemperatur: 5 – 45 °C