MR® 691 F Penetrant fluoreszierend (automotive)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasser abwaschbares Eindringmittel fluoreszierend
- Penetrant Typ I
- Empfindlichkeitsklasse 1 nach EN ISO 3452:2
- 100% biologisch abbaubar
- Rissanzeige gelb und (UV) gelb fluoreszierend mir geringer Hintergrundfluoreszenz
- Geeignet für alle Metalle, besonders Aluminium-Druckguss (Eignung für Kunststoffe und Keramik ist vor Anwendung zu prüfen)
- Trägermedium: Glykol

ZULASSUNGEN / KONFORMITÄTEN

- EN ISO 3452-2
- ASTM E165
- RCC-M

EMPFOHLENE PRODUKTE

Zulassung/ Konformität nach DIN EN ISO 3452-2:

Vorreiniger:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, MR® 3001, MR® 3002
Zwischenreiniger:	Wasser
Entwickler:	MR® 70, MR® 703 W (+5 °C), MR® 81 T-R
Testkörper:	Kontrollkörper 1, Kontrollkörper 2 und ASTM Testkörper

MINDESTHALTBARKEIT / TEMPERATUREN

Aerosol/Gebinde: 3 Jahre, bei Lagertemperatur

Lagerung:	+5 °C - +45 °C
Anwendung:	+10 °C - +50 °C

LIEFERFORMEN

WEITERE HINWEISE

- Verfahrensbeschreibung gemäß **EN ISO 3452-1** auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis.
- Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

MR CHEMIE GmbH
MR Chemie GmbH
Nordstr. 61-63 · 59427 Unna
Tel. +49 (0) 23 03 / 9 51 51 - 0
www.mr-chemie.de