

ÜBERSICHT EINDRING- PRÜFUNG		TYP			EMPFIND- LICHTKEIT			ZULASSUNGEN										TEMPERATURBEREICH						KENNZEICHNUNG NACH CLP		BASIS							
		I = fluoreszierend	II = farbig	III = farbig + fluoreszierend	0,5	1	2	3	AMS 2647	ASME B & PV Code, Sec V	ASME Code V, Art. 6	EN ISO 3452-2	EN ISO 3452-5	EN ISO 3452-6	NSF® Code H2	PMUC (EDF)	QPL SAE AMS 2644	RCC-M	+ 4 °C bis + 52 °C	+ 5 °C bis + 50 °C	+ 5 °C bis + 100 °C	- 30 °C bis + 50 °C	- 30 °C bis + 52 °C	- 10° C bis + 50° C	+ 10° C bis + 50° C	+ 50° C bis + 200° C	Aerosol	Gebinde	Lösemittel	Öl	Wasser		
EINDRINGMITTEL - FLUORESZIEREND	MR® 652 F AMS Penetrant fluoreszierend	•					•		•	•							•	•	•													•	
	MR® 653 F AMS Penetrant fluoreszierend	•						•	•	•							•	•	•													•	
	MR® 660 F Penetrant fluoreszierend	•			•																					•		-					•
	MR® 670 F Penetrant fluoreszierend	•			•					•	•					•		•								•						•	
	MR® 672 F Penetrant fluoreszierend	•					•			•	•														•							•	
	MR® 691 F Penetrant (Automotive) fluoreszierend	•					•				•	•						•							•							•	
	MR® 699 F Penetrant (Automotive) fluoreszierend	•			•					•	•							•							•			-					•
	MR® 955-1 Food Safe Penetrant	•			•					•	•					•		•							•			-					•
EINDRINGMITTEL - FARBIG	MR® 67 Penetrant rot und fluoreszierend			•			•			•	•	•					•				•						-						