PRODUKTINFORMATION
Eindringprüfung

MR® CHEMIE
NDT-MATERIALS

MR® 660 F Penetrant fluoreszierend

Produkteigenschaften

- Wasser abwaschbares Penetrant
- Penetrant Typ I
- Empfindlichkeitsklasse 0,5 Selbsteinstufung
- Rissanzeige gelb fluoreszierend (UV)
- Geeignet für alle Metalle, besondere Eignung für Keramikoberflächen
- Trägermedium: Glykolether

Mindesthaltbarkeit / Temperaturen

Gebinde: 3 Jahre
Lagertemperatur: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: + 10 °C - + 50 °C

Zulassungen / Konformitäten

- DIN EN ISO 3452-2
- ASME Code V, Art. 6, T-641

Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß DIN EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Reiniger:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, MR® 3001, MR® 3002
Zwischenreiniger:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, Wasser
Entwickler:	MR® 70, MR® 703W (+ 5 °C), MR® 81 T-R
Testkörper:	Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper
UV-Leuchten:	MR® 975 / MR® 96E / MR® 5000 / MR® 5010 / MR® 4130

Lieferformen

Technische Änderungen vorbehalten!

MR Chemie GmbH | Nordstr. 61-63 | 59427 Unna (Germany) | www.mr-chemie.de
Tel.: +49 (0)2303 95151-0 | Fax: +49 (0)2303 95151-10 | e-mail: post@mr-chemie.de

02.01.2024