PRODUKTINFORMATION
Eindringprüfung

MR® 691 F Penetrant fluoreszierend

Produkteigenschaften

- Wasser abwaschbares Eindringmittel fluoreszierend
- Penetrant Typ I
- Empfindlichkeitsklasse 1 nach EN ISO 3452
- Rissanzeige gelb fluoreszierend (UV)
- Geeignet für alle Metalle, besonders Aluminium-Druckguss (Eignung für Kunststoffe und Keramik ist vor Anwendung zu prüfen)
- Trägermedium: Glykol

Mindesthaltbarkeit / Temperaturen

Gebinde:
3 Jahre bei Lagertemperatur
Lagerung: +20 - + 45 °C (Gebinde)
Anwendung: + 10 °C - + 50 °C

Zulassungen / Konformitäten

- EN ISO 3452-2
- ASTM E165
- RCC-M
- VDA236-150

Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger:	MR® 79, MR® 85, MR® 88, MR® 3001, MR® 3002
Zwischenreiniger:	Wasser
Entwickler:	MR® 70, MR® 703 W (+ 5 °C), MR® 81 T-R
Testkörper:	Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper

Lieferformen



Technische Änderungen vorbehalten!

MR Chemie GmbH | Nordstr. 61-63 | 59427 Unna (Germany) | www.mr-chemie.de
Tel.: +49 (0)2303 95151-0 | Fax: +49 (0)2303 95151-10 | e-mail: post@mr-chemie.de