

MR[®] 70 Jumbo-Pen

Produkteigenschaften

- Entwickler für die Eindringprüfung nach EN ISO 3452
- Trägermedium Lösungsmittel
- Sehr leicht von der Oberfläche entfernbare
- Schnell trocknend



Mindesthaltbarkeit / Temperaturen



3 Jahre bei Lagerungstemperatur

Lagerung: + 5 °C - + 45 °C

Anwendung: - 10 °C - + 50 °C

sowie - 30 °C - + 50 °C

(mit MR[®] 312, MR[®] 79, MR[®] 85 oder MR[®] 88)

Zulassungen / Konformitäten



- | | |
|-----------------------|--------------|
| • EN ISO 3452-2 | • RCC-M |
| • EN ISO 3452-6 | • PMUC |
| • ASTM E165 | • TLV 9017 |
| • ASME Code V, Art. 6 | 01:2011-01 |
| • JIS 2343-2 | • ASTM E1417 |
| • VDA236-150 | |

Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger: MR[®] 71, MR[®] 79, MR[®] 85 MR[®] 88, MR[®] 3001, MR[®] 3002
Penetrant: Alle Penetrants der Typen I, II & III (außer "Heiß" & AMS)
Entwickler: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Testkörper: Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper

Lieferformen



****Technische Änderungen vorbehalten!****