

MR[®] 70 Piccolo-Pen

Produkteigenschaften

- Lösemittelbasierender Entwickler für die Eindringprüfung EN ISO 3452
- sehr leichte Entfernung von der Oberfläche
- Schnelltrocknend



Mindesthaltbarkeit / Temperaturen



3 Jahre bei Lagertemperatur
Lagerung: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: - 10 °C - + 50 °C
sowie - 30 °C - + 50 °C
(mit MR[®] 312, MR[®] 79, MR[®] 85 oder MR[®] 88)

Zulassungen / Konformitäten



- EN ISO 3452-2
- EN ISO 3452-6
- ASTM E165
- ASME Code V, Art. 6
- JIS 2343-2
- VDA236-150
- RCC-M
- PMUC
- TLV 9017
- 01:2011-01
- ASTM E1417

Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger: MR[®] 71, MR[®] 79, MR[®] 85 MR[®] 88, MR[®] 3001, MR[®] 3002
Penetrant: Alle Penetrants der Typen I, II & III (außer "Heiß" & AMS)
Entwickler: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Testkörper: Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper

Lieferformen



****Technische Änderungen vorbehalten!****