

MR[®] 703 W Jumbo-Pen

Produkteigenschaften

- Entwickler für die Eindringprüfung Typ I, II und III
- Sehr leicht von der Oberfläche entfernenbar
- Trägermedium Wasser



Mindesthaltbarkeit / Temperaturen

2 Jahre bei Lagerungstemperatur
Lagerung: + 5 °C - + 45 °C
Anwendung: - 5 °C - + 100 °C



Zulassungen / Konformitäten

- EN ISO 3452-2
- EN ISO 3452-5
- ASME Code V, Art. 6
- VDA236-150
- ASTM E165
- ASTM D516
- RCC-M



Weitere Hinweise

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 3452-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt und unserem 3.1 Zeugnis. Für notwendiges und ergänzendes Prüfzubehör besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie unsere Mitarbeiter an.

Empfohlene Produkte

Vorreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, MR[®] 3001, MR[®] 3002
Zwischenreiniger: MR[®] 79, MR[®] 85, MR[®] 88, Wasser
Entwickler: MR[®] 70, MR[®] 703 W (+5 °C)
Testkörper: Kontrollkörper 1 und 2, ASTM Testkörper

Lieferformen



****Technische Änderungen vorbehalten!****